

## LDS FLUID

### DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL LDS FLUID est un lubrifiant 100% synthèse destiné aux centrales hydrauliques « Hydractive 3 » (directions assistées électro-hydrauliques, suspensions,...) des véhicules du groupe PSA (Peugeot, Citroën) ainsi que certains véhicules Rolls-Royce.

Ne pas utiliser lorsqu'un fluide minéral type LHM est préconisé.

### PROPRIETES

KENNOL LDS FLUID est formulé avec des bases synthétiques et des additifs de haute qualité, pour améliorer les points suivants :

FONCTION	AVANTAGE
Excellents pouvoirs anti-usure et anti-corrosion	Protection parfaite des éléments des systèmes hydrauliques
Très hauts indice de viscosité et point d'écoulement	Fonctionnement optimal des centrales hydrauliques même à très basses températures

### SPECIFICATIONS

KENNOL LDS FLUID a été conçu pour répondre aux standards internationaux suivants :

<b>PSA</b>	<b>S71 2710</b>
<b>ISO</b>	<b>7308</b>
Viscosité @ 40°C, cSt	18,4
Viscosité @ 100°C, cSt	6,3
Indice de Viscosité	340
Densité @ 15,6°C	0,829
Viscosité @ -40°C, cSt	940
Point Eclair (fermé), °C	135
Acid Number (mgKOH/g)	0,2

KENNOL LDS FLUID a été créé pour répondre aux besoins spécifiques des systèmes d'assistance au confort de conduite pour une efficacité et un plaisir réels. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : [http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL\\_LDS\\_FLUID\\_FR.pdf](http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_LDS_FLUID_FR.pdf)

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur [www.kennol.com](http://www.kennol.com). A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2017 KENNOL. All rights reserved.