

MOTOGEAR

75W90

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL MOTOGEAR 75W90 est un lubrifiant multigrade 100% synthèse destiné aux boîtes de vitesses à graissage séparé des motos et scooters.

PROPRIETES

KENNOL MOTOGEAR 75W90 est formulé à partir de bases synthétiques de qualité et d'additifs lui permettant de proposer les caractéristiques suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Pouvoirs antiusure, anticorrosion et antimousse	Amélioration de la durée de vie des boîtes de vitesses
Additifs extrême pression	Gestion parfaite des boîtes "dures"
Stabilité thermique excellente	Sécurité optimale dans le temps et sous haute température.
Faible variation de la viscosité avec la température	Passage de vitesses aisé dès le démarrage

SPECIFICATIONS

KENNOL MOTOGEAR 75W90 a été développé pour répondre aux plus hauts standards internationaux :

SAE	75W90
API	GL5
Viscosité @ 40°C (cSt)	75
Viscosité @ 100°C (cSt)	14
Indice de Viscosité	190
Densité @ 20°C	0,879
Point d'écoulement, [°C]	< -40
Point éclair, [°C]	> 200

KENNOL MOTOGEAR 75W90 a été créé principalement pour répondre aux besoins spécifiques des boîtes de vitesses 2 Roues, en leur offrant un bon niveau de performances. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_MOTOGEAR_75W90_FR.pdf

All products may not be available locally. For more information, contact your distributor or visit www.kennol.com. Due to continual and extensive product Research and Development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical properties may vary slightly, but not significantly.

© 2012 KENNOL. All rights reserved.