

NETTOYANT PREVIDANGE

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL NETTOYANT PREVIDANGE dissout, décolle et maintient en suspension tout type de dépôts usagés dans l'huile pour faciliter leur évacuation lors de la vidange.

Il nettoie l'ensemble du système de lubrification des moteurs 4 temps essence, diesel ou GPL avec ou sans turbo.

Il est miscible avec tous les types d'huiles.

PROPRIETES

KENNOL NETTOYANT PREVIDANGE est formulé pour répondre aux propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Enlève la boue, dissout les particules et les maintient en suspension	Rend le moteur plus propre Préserve les qualités d'origine de l'huile
Nettoie l'ensemble du système de lubrification	Evite la surchauffe Prolonge la durée de vie du moteur Permet une lubrification optimale

SPECIFICATIONS

KENNOL NETTOYANT PREVIDANGE a été développé pour répondre aux spécifications suivantes :

Densité à 20°C	0,79
Viscosité @ 40°C (cSt)	< 20,5
Point éclair (°C)	64

INSTRUCTION

Dans un moteur à chaud et l'arrêt, verser le contenu du flacon dans l'huile moteur (maximum 10% de la contenance du carter).

Faire tourner le moteur au ralenti ou rouler normalement pendant 15 minutes.

Vidanger et changer le filtre à huile

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_NETTOYANT_PREVIDANGE_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2019 KENNOL. All rights reserved.