

MV3 20W50 SHPD

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL TRUCKING MV3 20W50 SHPD est une huile minérale 4 temps à hautes performances, recommandée pour les véhicules de transport équipés de moteurs diesels turbo ou non, utilisés dans des conditions sévères, répondant aux normes EURO I, II, III, ou IV, et effectuant de longs itinéraires autoroutiers, des parcours mixtes ou des livraisons en zone urbaine, en service sur des chantiers.

PROPRIETES

KENNOL TRUCKING MV3 20W50 SHPD est formulé à partir de bases et d'additifs pour obtenir les propriétés suivantes :

FONCTION	AVANTAGE
Propriétés détergente, dispersante, antioxydante et grande stabilité thermique	Intervalles de vidanges étendus (45000 kms).
Grade 20W50	Grade particulièrement bien adapté aux conditions climatiques des pays chauds
Haute teneur en TBN	Action contre le soufre contenu dans le combustible.

SPECIFICATIONS

KENNOL TRUCKING MV3 20W50 SHPD a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	20W50
API	CI4 / SL
ACEA	E7-12 / B4-12
MAN	3275-1
VOLVO	VDS 3
RENAULT TRUCKS	RLD 2
CATERPILLAR	ECF-1a / ECF-2
MERCEDES	MB 228.3
CUMMINS	CES 20076 / 77 / 78
MACK	E0-M PLUS
Viscosité @ 40°C (cSt)	164
Viscosité @ 100°C (cSt)	18,5
Index de Viscosité	125
Densité @ 20°C	0,888
Viscosité dynamique @ -15°C (cP)	9000

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_TRUCKING_MV3_20W50_SHPD_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2015 KENNOL. All rights reserved.