

X-PERF 5W50

DESCRIPTION PRODUIT

KENNOL X-PERF 5W50 est un lubrifiant 100% synthèse développé pour les moteurs turbo essence ou diesel, à injection directe, multi-soupapes et fortement sur-alimentés. Convient en particulier aux véhicules de sport et grand tourisme, équipés ou non de pot catalytique et fonctionnant à l'essence sans plomb ou au GPL.

PROPRIETES

KENNOL X-PERF 5W50 est formulé sur des bases synthétiques et des additifs nouvelle génération permettant l'amélioration des points suivants :

FONCTION	AVANTAGE
Pouvoirs détergent et dispersant importants	Excellente préservation du moteur et diminution des émissions à l'échappement
Faible viscosité à basse température	Sécurise le démarrage par grand froid.
Faible volatilité	Diminution très importante de la consommation d'huile du moteur
Pouvoir lubrifiant amélioré	Optimisation globale du fonctionnement moteur

SPECIFICATIONS

KENNOL X-PERF 5W50 a été développé pour répondre aux standards internationaux suivants :

SAE	5W50
ACEA	A3/B4
API	SN/CF
MB	226.5/229.5
BMW	LL-01
VW	502.00/505.00
RENAULT	RN 0700 / 0710
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
OPEL	GM-LL-B-025
Viscosité @ 40°C (cSt)	95
Viscosité @ 100°C (cSt)	19
Indice de Viscosité	190
Viscosité CCS (cP)	5500 (à -30°C)
Densité @ 20°C	0,856
Viscosité HTHS (@ 150 °C cisaillement 10 ⁶ s-1) (cP)	≥ 3,5
Point d'écoulement, (°C)	-40
Point éclair, (°C)	> 210
TBN (mg KOH/g)	10,8

KENNOL X-PERF 5W50 a été développé pour les véhicules orientés performance et utilisés dans des conditions exigeantes. Parce que ce produit est né sur la piste.

Téléchargement direct : http://www.kennol.com/FR/FT/KENNOL_X-PERF_5W50_FR.pdf

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur ou rendez-vous sur www.kennol.com. A cause d'une constante amélioration au sein de notre Recherche & Développement, les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis. Les propriétés typiques peuvent varier sensiblement, mais pas de manière significative.

© 2019 KENNOL. All rights reserved.